

BR 100

Módulo repetidor de comunicaciones

Este dispositivo es la estación repetidora que es necesaria cuando la distancia a los sensores supera los 4Km a línea vista.

La misma permite duplicar el alcance de los sensores.

Cuando se utilizan repetidores se ponen en funcionamiento dos antenas tanto en la base como en los repetidores, una para la comunicación con los dispositivos remotos y otra para la comunicación entre la base y los repetidores.

En caso de necesitar distancias mayores se puede colocar otro nivel de repetidores para triplicar el alcance.



Especificaciones

Caja estanca (IP65) de 110mm x 110mm x 60mm
Peso: 220gramos

Alimentación: 7Vcc a 18Vcc (120mA)

Entrada: 1 digital o analógica (0Vcc 3,3Vcc)
o (botón externo)

Salida: 1 contacto NA (Max 20Vcc 2A)
Conexión: 1 Serial (3,3Vcc)

RF Frecuencia: 902MHz a 928MHz

Wifi Protocolos 802.11 b/g/n (HT20)
Wifi Rango Frecuencia 2.4 GHz ~ 2.5 GHz



BONUS
comunicaciones

Bonus Comunicaciones S.R.L.

Ramón L. Falcón 2358, (C1406GNV)

Tel: + 54 11 5219 4552

Buenos Aires, Argentina.

ventas@bonuscom.com.ar

www.bonus.com.ar